

# Elektromos csatlakozás CPV14-GE-PT-8

Cikkszám: 1564984

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                            | Érték                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Méretek: Sz x H x M                                 | 89 mm x 152 mm x 38,25 mm                      |
| Diagnosztika                                        | Feszültségcsökkenés a terhelési tápegységekben |
| Beépítési helyzet                                   | tetszés szerint                                |
| Szelephelyek max. száma                             | 8                                              |
| Póluscserre elleni védelem                          | üzemi feszültséghez                            |
| Átviteli sebesség                                   | 38,4 kbit/s, 230,4 kbit/s                      |
| Elektronika/érzékelők DC üzemi feszültségtartománya | 18 V...30 V                                    |
| DC üzemi feszültségtartomány, terhelési feszültség  | 21.6 V...26.4 V                                |
| Belső áramfogyasztás terhelési feszültség esetén    | 700 mA                                         |
| Belső teljesítményfelvétel üzemi feszültségen       | 35 mA                                          |
| Névleges üzemi feszültség DC terhelési feszültség   | 24 V                                           |
| Névleges terhelési feszültség DC                    | 24 V                                           |
| DC névleges üzemi feszültség                        | 24 V                                           |
| Jegyzőkönyv                                         | I-port<br>IO-Link                              |
| ATEX-kategória, gáz                                 | II 3G                                          |
| Robbanóképes gázok elleni védelem                   | Ex ec IIC Gc X                                 |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély               | EPL Gc (GB)                                    |
| Robbanásvédelem                                     | 2. zóna (ATEX)<br>2. zóna (UKEX)               |
| KC-jel                                              | KC-EMC                                         |
| KBK korrózióállósági osztály                        | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség       |
| LABS konformitás                                    | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Csapághőmérséklet                                   | -20 °C...70 °C                                 |
| Relatív páratartalom                                | 93%<br>nem kondenzáló                          |
| Védettség                                           | IP65                                           |
| Környezeti hőmérséklet                              | -5 °C...50 °C                                  |
| Terméksúly                                          | 108.5 g                                        |
| IO-Link, csatlakozástechnika                        | Eszköz 5 pólusú                                |
| IO-Link, protokoll verzió                           | Device V 1.0                                   |
| IO-Link, Communication mode                         | COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)          |

| Jellemző                              | Érték                    |
|---------------------------------------|--------------------------|
| IO-Link, Port class                   | B                        |
| IO-Link, portok száma                 | 1                        |
| IO-Link, folyamatadat-szélesség OUT   | 2 bájt                   |
| IO-Link, minimális ciklusidő          | Device 3,2 ms            |
| Buszspecifikus LED kijelző            | 1x kommunikációs állapot |
| Termékspecifikus LED kijelző          | 16x szelep állapot       |
| Fedél alapanyaga                      | PA                       |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                      |
| Ház alapanyaga                        | Alumínium<br>PA          |
| Menetes hüvely alapanyaga             | Sárgaréz                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis        |