

Elektromos csatlakozás CPX-CTEL-4-M12-5POL

Cikkszám: 1577012

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	I-port
Méretek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt is) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Terméksúly	110 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség (beépített állapotban)
Max. vezeték hossz	20 m
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA PC
LED kijelzők	I-port állapot / diagnosztika Modul állapota Terhelő feszültség állapota Rendszerellátás állapota
Diagnosztika	Kommunikációs hiba Rövidzárlati modulok Modulorientált diagnosztika Alacsony feszültség
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Maximális címkapacitás, bemenetek	32 byte
Maximális címkapacitás, kimenetek	32 byte
Paraméterezés	Diagnosztikai viselkedés Üzembiztos csatornánként Csatornánkénti kényszerítés Üres mód csatornánként Modul paraméterei Szerszámcseré mód
Belső ciklusidő	1 ms 1 bájtt felhasználói adatonként
Kiegészítő funkciók	Szerszámcseré üzemmód

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozó	4x aljzat 5 pólusú A kódolású M12
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 65 mA
Hálózati hiba áthidalása	10 ms
Max. teljes áramkimenet/csatorna	4 x 1,6 A
Max. tápellátás csatornánként	4 x 1,6 A
Elektromos leválasztás csatornák között	nem
Elektromos leválasztó csatorna - belső busz	Igen, ha közbenső táplálást használ
Az eszköz interfészek száma	4