

Elektromos csatlakozás CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK

Cikkszám: 2900543

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	IO-Link
Méretek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt is) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Terméksúly	110 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség (beépített állapotban)
Max. vezeték hossz	20 m
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA PC
LED kijelzők	PS: elektronikai táp, érzékelő ellátás PL: terhelésselátás X1: IO-Link rendszerállapota az 1. porton X1: IO-Link rendszerállapota a 2. porton Csoportos diagnosztika
Diagnosztika	Kommunikációs hiba Rövidzárlati modulok Modulorientált diagnosztika Alacsony feszültség
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Maximális címkapacitás, bemenetek	32 byte
Maximális címkapacitás, kimenetek	32 byte
Paraméterezés	Diagnosztikai viselkedés Üzembiztos csatornánként Csatornánkénti kényszerítés Üres mód csatornánként Modul paraméterei
Elektromos csatlakozó	2x aljzat 5 pólusú A kódolású M12

Jellemző	Érték
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 65 mA
Hálózati hiba áthidalása	10 ms
Elektromos leválasztás csatornák között	nem
Elektromos leválasztó csatorna - belső busz	Igen, ha közbenső táplálást használ
IO-Link, portok száma	2
IO-Link, Port class	A B
IO-Link, protokoll verzió	Master V 1.0
IO-Link, Communication mode	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, folyamatadat-szélesség OUT	paraméterezhető 4/4-16/16 bájtt
IO-Link, folyamatadat-szélesség IN	paraméterezhető 4/4-16/16 bájtt
IO-Link, minimális ciklusidő	Min. 1 ms/1 bájtt folyamatad
IO-Link, kimeneti áram	1,6 A PL / port 1,6 A PS / port