

# Lineáris egység SLM-16- -KF-A

Cikkszám: 32782

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 10 mm...800 mm                                                                            |
| Dugattyú Ø                                                 | 16 mm                                                                                     |
| Csillapítás                                                | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon<br>Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                                                           |
| Vezető                                                     | Golyóscsapágyas vezető                                                                    |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz<br>induktív érzékelőkhöz                                             |
| Változatok                                                 | Alap kivitel<br>Üreges vezetőrúd<br>Üreges vezetőrúd és irányváltó lap                    |
| Üzemi nyomás                                               | 0.7 MPa<br>7 bar                                                                          |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                                                           |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:...] szerint                                           |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                              |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                  |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B2-L                                                                            |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -20 °C...60 °C                                                                            |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 121 N                                                                                     |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 121 N                                                                                     |
| Mozgatott tömeg                                            | 1080 g                                                                                    |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként                  | 15 g                                                                                      |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                                 | 1730 g                                                                                    |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                              | 15 g                                                                                      |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | M5                                                                                        |
| Fedél alapanyaga                                           | Alumínium                                                                                 |
| Tömítések alapanyaga                                       | PA<br>TPE-U(PU)                                                                           |
| Ház alapanyaga                                             | Alumínium                                                                                 |