


# Billenőkaros szelep

LS-4-1/8

Cikkszám: 3416

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 4/2, monostabil                                              |
| Működtetés módja                                             | mechanikus                                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 128 l/min                                                    |
| Pneumatikus munkacsatlakozás                                 | G1/8                                                         |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.35 MPa...0.8 MPa<br>3.5 bar...8 bar                        |
| Szerkezeti felépítés                                         | Tányér-ülék                                                  |
| Visszaállítás módja                                          | mechanikus rugó                                              |
| Névleges szélesség                                           | 3.5 mm                                                       |
| Távozó levegő funkció                                        | fojtható                                                     |
| Tömítés elve                                                 | lágyszorító                                                  |
| Beépítési helyzet                                            | tetszőleges                                                  |
| Vezérlés módja                                               | elővezérelt                                                  |
| Vezérlőlevegőellátás                                         | belső                                                        |
| Áramlásirány                                                 | nem reverzibilis                                             |
| Vezérlőközeg                                                 | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint              |
| Tudnivaló a kényszerdinamizálásról                           | Kapcsolási gyakoriság legalább 1 / év                        |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                               |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                               |
| Működtető erő                                                | 2.23 N                                                       |
| Terméksúly                                                   | 220 g                                                        |
| Rögzítés módja                                               | átmenő furattal                                              |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/8                                                         |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/8                                                         |
| 3. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/8                                                         |
| 4. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/8                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                            |
| Tömítések alapanyaga                                         | NBR                                                          |

| Jellemző       | Érték                |
|----------------|----------------------|
| Ház alapanyaga | Alumínium<br>eloxált |