


Végálláskapcsoló feltét SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12

Cikkszám: 3567908

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	szögletes
Szabvány alapján	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Engedély	RCM jelzés c UL us (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KC-jel	KC-EMC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mérési elv	induktív
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Kapcsolókimenet	AS-interfész
Kapcsolóelem-funkció	Nyitó/záró átkapcsolható
Max. kapcsolási frekvencia	100 Hz
Max. DC kapcsolási kimeneti feszültség	26.4 V
Max. DC kimeneti áram	100 mA
Max. DC kapcsolási kapacitás	2.5 W
Jegyzőkönyv	AS-interfész
AS-interfész, protokoll verzió	V3.0
AS-Interfész, címzési terület	1A ... 31A (0) 1B ... 31B
AS-Interfész, termékazonosító	IO kód: D Azonosító kód: A ID1 kód: 7 ID2 kód: E
DC üzemi feszültségi tartomány	26.5 V...31.6 V
Üresjáratú áram	35 mA
Elektromos csatlakozó bemenet	M12x1
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó és aljzat sáv
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek

Jellemző	Érték
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
Rögzítés módja	menetes
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	70 g
Ház alapanyaga	PBT
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavarzatok alapanyaga	Nickel-plated, die-cast zinc
Üzemkész állapot kijelző	Zöld LED
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Állapotkijelző	Sárga LED = szelepkapcsolási állapot Piros LED = vezetékszakadás/rövidzárlat a szelepen
Csapághőmérséklet	-25 °C...70 °C
Védettség	IP67
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Szennyezettségi fok	3