


# Kompakt henger AEN-S-6-5-I

Cikkszám: 4984929

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 5 mm                                                         |
| Dugattyú Ø                                                 | 6 mm                                                         |
| Csillapítás                                                | nincs csillapítás                                            |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                              |
| Működési mód                                               | nyomó                                                        |
| Dugattyúrúdvég                                             | Belső menet                                                  |
| Szerkezeti felépítés                                       | Dugattyú<br>Dugattyúrúd                                      |
| Változatok                                                 | egyoldali dugattyúrúd                                        |
| Üzemi nyomás                                               | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar                        |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B2-L                                               |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -10 °C...60 °C                                               |
| Ütközési energia a végállásokban                           | 0.006 J                                                      |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 4 N                                                          |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 13 N                                                         |
| Mozgatott tömeg                                            | 1.5 g                                                        |
| Terméksúly                                                 | 9.2 g                                                        |
| Rögzítés módja                                             | átmenő furattal                                              |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | M3                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                      | RoHS-kompatibilis                                            |
| Fedél alapanyaga                                           | Kovácsolt alumíniumötvözet                                   |
| Dinamikus tömítések alapanyaga                             | NBR<br>TPE-U(PU)                                             |
| Ház alapanyaga                                             | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>eloxált                       |
| Dugattyúrúd alapanyaga                                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |