


Hálózati csatlakozó aljzat NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Cikkszám: 5195383

FESTO



Dum
my

Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	PROFINET
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E328433
Kiegészítő funkciók	megfelel az AIDA követelményeknek
Csatlakozási gyakoriság	100
Kábelkimenet	egyenes
Terméksúly	109 g
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	PP csatlakozóalak, kódolás a 2. és 5. érintkezőn
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	5
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	5
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Push-pull reteszelő mechanizmussal, hogy megakadályozza a véletlen behúzást
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Rugós kapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	16 A
Lökőfeszültség-állóság	4 kV
Kábelcsavarzat	Pg13,5 hatlapú SW22
Kábelátmérő	9 mm...13 mm
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.75 mm ² ...2.5 mm ² AWG18 - 13
Védettség	IP65 IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C

Jellemző	Érték
Csapághőmérséklet	-40 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tűzvizsgálat	UL94 V-0
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény, nikkelezett
Ház színe	ezüst
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-V
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvözet, nikkelezett és aranyozott