



# Vákuumgenerátor VN-20-H-T6-PI5-VI6-RO2

Cikkszám: 526141

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                        | Érték                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Laval-fúvóka névleges átmérője                  | 2 mm                                            |
| Raszterméret                                    | 24 mm                                           |
| Hangtompító kivitele                            | nyitott                                         |
| Beépítési helyzet                               | tetszés szerint                                 |
| Ejektorkarakterisztikája                        | magas vákuum<br>Standard                        |
| Integrált funkció                               | Nyitott hangtompító                             |
| Szerkezeti felépítés                            | T forma                                         |
| Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz          | 2 bar                                           |
| Üzemi nyomás                                    | 1 bar...8 bar                                   |
| Üzemi nyomás max. vákuumhoz                     | 3.5 bar                                         |
| Max. vákuum                                     | 92 %                                            |
| Névleges üzemi nyomás                           | 6 bar                                           |
| Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben       | 98 l/min                                        |
| Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett | 0.2 s                                           |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem nem lehetséges                   |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel            |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-Zone III                              |
| Közeghőmérséklet                                | 0 °C...60 °C                                    |
| Hangnyomásszint névleges üzemi nyomás mellett   | 63 dB(A)                                        |
| Környezeti hőmérséklet                          | 0 °C...60 °C                                    |
| Max. meghúzási nyomaték                         | 0.8 Nm                                          |
| Terméksúly                                      | 183 g                                           |
| Rögzítés módja                                  | átmenő furattal<br>tartozékkal                  |
| 1. pneumatikus csatlakozás                      | G1/4                                            |
| 3. pneumatikus csatlakozás                      | Nyitott hangtompító                             |
| Vákuumcsatlakozás                               | G3/8                                            |
| Csatlakozómenet alapanyaga                      | Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                               |
| Tömítések alapanyaga                            | NBR                                             |

| Jellemző               | Érték                                  |
|------------------------|----------------------------------------|
| Fúvóka alapanyaga      | POM<br>Kovácsolt alumíniumötvözet      |
| Ház alapanyaga         | POM-erősítéssel                        |
| Hangtompító alapanyaga | Alumínium présöntvény<br>POM<br>PU-hab |