

Busz csomópont CPX-FB11

Cikkszám: 526172

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	DeviceNet
Méretetek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt is) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Terméksúly	120 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	Megerősített PA PC
Termékspecifikus LED kijelző	M: Módosítás, paraméterezés PL: terheléscsökkentés PS: elektronikaellátás, érzékelőellátás SF: Rendszerhiba
Buszspecifikus LED kijelző	IO: I/O állapot MS: modul állapota NS: hálózat állapota
Eszközspecifikus diagnosztika	Csatorna- és modulorientált diagnosztika Modulok alulfeszültsége Diagnosztikai memória
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Terepibusz interfész	Aljzat, Sub-D, 9 pólusú Konfigurálható Sub-D dugasz MicroStyle: 2x M12x1, 5 pólusú OpenStyle: 5 pólusú sorkapocs
Maximális címkapacitás, bemenetek	64 byte
Maximális címkapacitás, kimenetek	64 byte
Paraméterezés	Diagnosztikai viselkedés Failsafe reakció Csatornák kényszerítése Üresjárat viselkedés Jelbeállítás Rendszerparaméterek
Átviteli sebesség	125, 250, 500 kbit/s

Jellemző	Érték
Konfigurációs támogatás	EDS fájl
Kiegészítő funkciók	Aciklikus adathozzáférés "Explicit Message" segítségével Csatornaalapú diagnosztika terepibuszon keresztül Gyorscsatlakozó Indítási paraméterezés egyszerű szöveggént a terepibuszon A rendszer állapota folyamatadatokon keresztül leképezhető Kiegészítő diagnosztikai interfész a kezelőegységekhez
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 200 mA
Kommunikációs típusok	Change of State Ciklikus Explicit Message Polled I/O Strobbed I/O