

Elektromos csatlakozás CPVSC1-AE16-CPI

Cikkszám: 541975

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	52 mm
Magasság	40 mm
Hossz	70 mm
Terepibusz interfész	M9, 5 pólusú, aljzat és dugasz
Eszközspecifikus diagnosztika	Szelepszíget alulfeszültsége
Kommunikációs típusok	CP terepibusz
A szeleptekercsek maximális száma	16
Paraméterezés	Paraméterezés CP protokollon keresztül
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos üzemfeszültség-csatlakozáshoz
Jegyzőkönyv	CP terepibusz
Áramfogyasztás névleges üzemi feszültségterhelés esetén	A szelepek típusától és számától függően
Áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Elektronika: <= 100 mA
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...50 °C
Relatív páratartalom	90% 50 °C-on nem kondenzáló
Közvetlen és közvetett érintkezés elleni védelem	PELV
Védettség	IP20 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Terméksúly	150 g
Buszspecifikus LED kijelző	CP: CP terepibusz
Rögzítés módja	átmenő furattal
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis