


Mágnesszelep VOVG

Cikkszám: 549438

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil 3/2 nyitva monostabil 5/2, monostabil
Működtetés módja	elektromos
Szélesség	10 mm 12 mm
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	180 l/min...200 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	Csatlakozólap M5 QS-3 QS-4 QS-6
Üzemi feszültség	12V DC 24 V DC 5 V DC
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Visszaállítás módja	pneumatikus rugó
Védettség	IP40
Névleges szélesség	2.1 mm
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlés módja	elővezérelt
Áramlásirány	nem reverzibilis
Átfedés	pozitív átfedés
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L

Jellemző	Érték
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Hangnyomás szint	95 dB(A)
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Elektromos csatlakozó	2 pólusú Csatlakozó
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	FPM HNBR NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott