

# Olajozó MS9-LOE

Cikkszám: 562533

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | 9                                                                                                           |
| Sorozat                                                      | MS                                                                                                          |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                                                                          |
| Szerkezeti felépítés                                         | Proporcionális szabványos ködkenő                                                                           |
| Max. olajtöltési mennyiség                                   | 490 ml                                                                                                      |
| Tartályvédelem                                               | Műanyag védőkosár<br>beépítve fém csészeként                                                                |
| Üzemi nyomás                                                 | 1 bar...16 bar                                                                                              |
| Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz            | 100 l/min                                                                                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 8500 l/min...27000 l/min                                                                                    |
| Engedély                                                     | c UL us - Recognized (OL)                                                                                   |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)            | az Egyesült Királyság EX előírásai szerint                                                                  |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély                        | EPL Db (GB)<br>EPL Gb (GB)                                                                                  |
| Robbanásvédelem                                              | 1. zóna (ATEX)<br>1. zóna (UKEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>21. zóna (UKEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| ATEX-kategória, gáz                                          | II 2G                                                                                                       |
| ATEX-kategória, por                                          | II 2D                                                                                                       |
| Robbanóképes gázok elleni védelem                            | Ex h IIC T6 Gb X                                                                                            |
| Robbanóképes porok elleni védelem                            | Ex h IIIC T60°C Db X                                                                                        |
| Ex környezeti hőmérséklet                                    | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                                                                          |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok                                              |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                        |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Csapághőmérséklet                                            | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Olajviszkózitás                                              | ISO VG 32                                                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Terméksúly                                                   | 2000 g                                                                                                      |

| Jellemző                              | Érték                         |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Rögzítés módja                        | Vezetékbeszerelés tartozékkal |
| Burkolat alapanyaga                   | Megerősített PA               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis             |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Alumínium présöntvény         |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                           |
| Ház alapanyaga                        | Alumínium présöntvény         |
| Modul csatlakozó alapanyaga           | Alumínium présöntvény         |
| Tartály alapanyaga                    | Kovácsolt alumínium ötvözet   |
| Héjtömítés alapanyaga                 | NBR                           |
| Kémlelőüveg alapanyaga                | PA                            |