


Bemeneti modul CPX-P-8DE-N

Cikkszám: 565933

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakozási technológiát) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Raszterméret	50 mm
Rögzítés módja	a CPX-M-GE sorolható tömbön..
Terméksúly	100 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzáló
Védettség	csatlakozó tömbtől függően
Max. vezeték hossz	200 m
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA PC
LED kijelzők	1 csoportos diagnosztika 8 csatornadiagnosztika 8 csatornaállapot
Diagnosztika	Vezetékszakadás csatornánként Határérték átlépése csatornánként Rövidzárlat csatornánként Paraméterezési hiba
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Paraméterezés	Adatformátum Bemenet visszapattanási idő csatornánként Bemeneti funkció csatornánként Helyettesítő érték a diagnosztikai esetben csatornánként A jel kiterjesztési ideje csatornánként Kapuidő csatornánként Határértékek figyelése csatornánként A rövidzárlatok figyelése csatornánként Paraméterek figyelése Számológépkonfiguráció csatornánként csatornánkénti felső határérték csatornánkénti alsó határérték Vezetékszakadás figyelése csatornánként

Jellemző	Érték
Kiegészítő funkciók	Frekvenciamérés Számláló funkció
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 25%
Maradék hullámosság	0,4 Vss
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 75 mA
Hálózati hiba áthidalása	20 ms
Póluscserre elleni védelem	üzemi feszültséghez
Bemenetek száma	8
Bemenetek jellemzői	az EN 60947-5-6 szabvány szerint
Kapcsolási szint	az EN 60947-5-6 szerint
Bemenet kiegyenlítési idő	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms paramétereázhető)
Elektromos leválasztás csatornák között	nem
Elektromos leválasztó csatorna - belső busz	igen
Védelem (rövidzárlat)	csatornánként