

Busz csomópont CTEU-AS

Cikkszám: 572555

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	AS-interfész
Méretetek: Sz x H x M	40 mm x 91 mm x 50 mm
Raszterméret	40 mm
Rögzítés módja	az elektromos csatlakozáson az elektromos csatlakozólapon
Terméksúly	90 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban használaton kívüli csatlakozások elzárva
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Termékspecifikus LED kijelző	PS: üzemi feszültség elektronika és terhelésselátás X1: modul rendszerállapot az 1. I-Porton
Buszspecifikus LED kijelző	AS-i: AS-interfész működése
Diagnosztika	Kommunikációs hiba Rendszerdiagnosztika Alacsony feszültség
Kezelő elemek	DIL kapcsoló
Terepibusz interfész, típus	AS-interfész
Terepibusz interfész, protokoll	AS-interfész
Terepibusz interfész, csatlakozási típus	Csatlakozó
Terepibusz interfész, csatlakozástechnika	M12x1, A kódolású az EN 61076-2-101 szerint

Jellemző	Érték
Terepibusz interfész, pólusok/erek száma	4
2. terepibusz interfész, funkció	Busz csatlakozás továbbmenő Tápegység
2. terepibusz interfész, csatlakozási típus	Aljzat
2. terepibusz interfész, csatlakozástechnika	M12x1, A-kódolás az EN 61076-2-101 szerint
2. terepibusz interfész, pólusok/erek száma	4
Maximális címkapacitás, bemenetek	2 byte
Maximális címkapacitás, kimenetek	2 byte
Paraméterezés	Watchdog letiltása Watchdog engedélyezése
Belső ciklusidő	10 ms
Konfigurációs támogatás	Nincs
DC üzemi feszültségi tartomány	20 V...31.6 V
DC névleges üzemi feszültség	30 V
Max. áramellátás	4 A
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 50 mA