

Be-/kimeneti modul CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Cikkszám: 572607

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt is) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Terméksúly	171 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP20
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség (beépített állapotban)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Engedély	c UL - Recognized (OL)
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA
LED kijelzők	1 csoportos diagnosztika 16 csatornaállapot
Diagnosztika	Rövidzárlat/túlterhelés csatornánként Kimenetek feszültséghiánya
Kimenetek száma	8
Paraméterezés	Visszapattanási idő bemenete Üzembiztos csatornánként Csatornánkénti kényszerítés Üres mód csatornánként A jel kiterjesztési ideje Viselkedés rövidzárlat után Felügyelet modul
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 15 mA
Bemenetek száma	8
Bemenetek jellemzői	IEC1131-T2, 01 típus
Kapcsolási szint	0. jel: ≤ 5 V 1. jel: ≥ 15 V
Kapcsoláslogika bemenetek	PNP (pozitív kapcsolás)
Bemenet kiegyenlítési idő	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms paraméterezhető)
Bemenetek max. modulonkénti összárama	1,8 A

Jellemző	Érték
Karakterisztikus görbe kimenetek	IEC1131-T2
Kapcsolási logika kimenetei	PNP (pozitív kapcsolás)
Max. teljes áramkimenet/modul	2 A
Max. tápellátás csatornánként	0,25 A (6 W lámpaterhelés)
Elektromos leválasztás csatornák között	nem
Elektromos leválasztó csatorna - belső busz	nem
Védelem (rövidzárlat)	belső elektronikus biztosíték csatornánként