



# Véglap VMPAL-EPL-IP032

Cikkszám: 575667

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Szélesség                                        | 64.8 mm                                        |
| Hossz                                            | 107.3 mm                                       |
| Póluscsere elleni védelem                        | üzemi feszültséghez                            |
| Beépítési helyzet                                | tetszés szerint                                |
| Diagnosztika                                     | Feszültségcsökkenés a terhelési tápegységekben |
| Szelephelyek max. száma                          | 32                                             |
| Szelepsziget-felépítés                           | Keverhető szelepméretek                        |
| A szeleptekercsek maximális száma                | 32                                             |
| Üzemi nyomás                                     | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar         |
| Vezérlőnyomás                                    | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar             |
| Belső áramfogyasztás terhelési feszültség esetén | 30 mA                                          |
| Belső teljesítményfelvétel üzemi feszültségen    | 30 mA                                          |
| DC névleges üzemi feszültség                     | 24 V                                           |
| Jegyzőkönyv                                      | I-port<br>IO-Link                              |
| KBK korrózióállósági osztály                     | 3 - nagy korróziós igénybevétel                |
| LABS konformitás                                 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Csapághőmérséklet                                | -20 °C...40 °C                                 |
| Védettség                                        | IP65<br>IP67                                   |
| Megjegyzés a védettségről                        | szerelt állapotban                             |
| Környezeti hőmérséklet                           | -5 °C...50 °C                                  |
| Terméksúly                                       | 170 g                                          |
| IO-Link, protokoll verzió                        | Device V 1.0                                   |
| IO-Link, Communication mode                      | COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)          |
| IO-Link, Port class                              | B                                              |
| IO-Link, portok száma                            | 1                                              |
| IO-Link, folyamatadat-szélesség OUT              | 1 - 4 bájt                                     |
| IO-Link, minimális ciklusidő                     | Device 3,2 ms                                  |

| Jellemző                                      | Érték                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. elektromos csatlakozó, funkció             | IO-Link                                 |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód    | Csatlakozó                              |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma  | 5                                       |
| Buszspecifikus LED kijelző                    | 1x kommunikációs állapot                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések         | RoHS-kompatibilis                       |
| Véglap alapanyaga                             | PPA-erősítéssel                         |