

**Csatlakozó**  
**NPQH-D-Q14-Q10-P10**  
Cikkszám: 578332

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                            | Érték                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                               | Standard                                                                      |
| Névleges szélesség                                  | 9 mm                                                                          |
| A tömlő behelyezési mélysége                        | 18.3 mm...22.5 mm                                                             |
| A tömlő behelyezési mélységére vonatkozó megjegyzés | Ø10, mélység: 18,3 mm<br>Ø14, mélység: 22,5 mm                                |
| Beépítési helyzet                                   | tetszés szerint                                                               |
| Kialakítás                                          | egyenes forma                                                                 |
| Kötegméret                                          | 10                                                                            |
| Szerkezeti felépítés                                | Push-pull elv                                                                 |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon        | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar                                      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya         | -13.775 psi...290 psi                                                         |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés              | Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa                                                |
| Tanúsítványt kiállító szerv                         | NSF C0523185                                                                  |
| Üzemi közeg                                         | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                  | Olajozott üzem lehetséges                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály                        | 3 - nagy korróziós igénybevétel                                               |
| LABS konformitás                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Tiszta szoba osztály                                | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                             |
| Élelmiszerekkel használható                         | lásd a megfelelőségi nyilatkozatot<br>NSF/ANSI 169                            |
| Környezeti hőmérséklet                              | 0 °C...150 °C                                                                 |
| Terméksúly                                          | 43.2 g                                                                        |
| 1. pneumatikus csatlakozás                          | 14 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                     |
| 2. pneumatikus csatlakozó                           | 10 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések               | RoHS-kompatibilis                                                             |
| Ház alapanyaga                                      | Sárgaréz, vegyileg nikkelezett                                                |
| Tartó gyűrű alapanyaga                              | PEI                                                                           |
| Oldógyűrű alapanyaga                                | Sárgaréz, vegyi nikkelezéssel                                                 |
| Tömlőtömítés alapanyaga                             | FPM                                                                           |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga                    | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                            |

| Jellemző            | Érték |
|---------------------|-------|
| Támgyűrű alapanyaga | PEI   |