

Mágnesszelep VSVA-B-...-T1L

Cikkszám: 8033250

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2x2/2 zárva monostabil 2x3/2, zárt, monostabil 2x3/2 nyitott monostabil 2x3/2 nyitott/zárt monostabil 5/2, bistabil 5/2 bistabil, domináns 5/2, monostabil 5/3, nyomás alatt 1-2, 4-5, zárt 5/3 szellőztetve 5/3 légtelenített 5/3 zárt
Működtetés módja	elektromos
Szélesség	18 mm 26 mm 42 mm 52 mm
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	2300 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-2 szerint Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-2 szerint Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap mérete: 26 mm, az ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap 01. méret VDMA 24563 szerint Csatlakozólap 02. méret VDMA 24563 szerint G1/8 G1/4 G3/8 G1/2
Üzemi feszültség	24 V DC
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Visszaállítás módja	mechanikus rugó pneumatikus rugó
Engedély	C-Tick CSA (OL) c UL us - Recognized (OL)
Védettség	IP65 NEMA 4
Tömítés elve	lágymű

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kézi segédműködtetés	reteszelő tartozékkal reteszelő Nem reteszelő takart
Vezérlés módja	elővezérelt
Vezérlőlevegőellátás	külső belső
Áramlásirány	tetszés szerint
Átfedés	pozitív átfedés
Jelállapot-kijelző	LED
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Max. áramfelvétel	60 mA...72 mA
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
Szennyezettségi fok	3
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Relatív páratartalom	0 - 90%
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Elektromos csatlakozó	2 pólusú 4 pólusú Csatlakozó az ISO 15407-2 szerint az ISO 5599-2 szerint
Rögzítés módja	a csatlakozólapon
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	FPM HNBR NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény PA
Csavarok alapanyaga	Acél, horganyzott