


Vákuumgenerátor OVEL

Cikkszám: 8049045

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	0.45 mm...0.95 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektorkarakterisztikája	magas szívótérfogatáram magas vákuum Standard
Szűrőfinomság	40 µm
Kézi segédműködtetés	Nem reteszelő
Integrált funkció	Elektromos kidobóimpulzus Fojtó Nyomásérzékelő Nyomástávadó Bekapcsoló szelep, elektromos Szűrő Nyitott hangtompító
Szerkezeti felépítés	T forma
Kapcsolóelem-funkció	Nyitó/záró átkapcsolható
Szelepfunkció	zárt
Névleges üzemi nyomás	0.4 MPa 4 bar 58 psi
DC üzemi feszültségi tartomány	21.6 V...26.4 V
Bekapcsolási időtartam	100%
Kapcsolókimenet	Kapcsolható PNP/NPN
Tekercsparaméterek	24 V DC: 1,28 W 24 V DC: 1,0 W
Engedély	c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Védettség	IP40

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	39 g...100 g
Nyomásmérési tartomány	-0.1 MPa...0.1 MPa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
1. pneumatikus csatlakozás	Gyűjtőcsatlakozó 3 mm külső Ø-jű tömlőhöz 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Csatlakozómenet alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Fűvőka alapanyaga	POM Kovácsolt alumíniumötvözet
Szűrő alapanyaga	POM
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Csavarok alapanyaga	Acél