


Szelepvezérlő modul VAEM-V-S8EPRS2

Cikkszám: 8088772

FESTO



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Adatlap

Jellemző	Érték
Méretek: Sz x H x M	92 mm x 100 mm x 28 mm
Diagnosztika LED-en keresztül	Hiba Run
Diagnosztika busszal	Vezetékszakadás a kimeneten Rövidzárlat/túlterhelés kimenet Paraméterezési hiba Feszültségcsökkenés a terhelésben
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Paraméterezés	A paraméterek beállítása kimenetenként
Póluscseré elleni védelem	üzemi feszültséghez
Kezelő elemek	DIP-kapcsoló a baud-rátához
Belső teljesítményfelvétel üzemi feszültségen	36 mA
Trigger szint	Szint: 14 V ... 24 V
DC terhelési feszültségtartomány	8 V...24 V
A kimenetek maximális száma	8
Meghúzási áram/kimenet	20 mA...1000 mA
Tartóáram/kimenet	20 mA...400 mA
Felvevő áram, összesen	4 A
Tartóáram, össz	1.8 A
Meghúzási idő	100 ms
Időfelbontás	0.2 ms
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Szennyezettségi fok	2
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Tápegység, funkció	Digitális trigger bemenet Tápegység
Tápegység, csatlakozás típusa	Csatlakozó
Tápegység, csatlakozástechnika	Dugaszolható csatlakozó áramköri laphoz, RM 3,5 mm
Tápegység, pólusok/erek száma	5
Kommunikációs interfész, kapcsolat típusa	Aljzat
Kommunikációs interfész, csatlakozástechnika	M8x1, A-kódolás az EN 61076-2-104 szerint
Kommunikációs interfész, pólusok/erek száma	4
Kommunikációs interfész, funkció	Paraméterezés és üzembe helyezés

Jellemző	Érték
Kommunikációs interfész, protokoll	ASCII RS232-n keresztül
Kommunikációs interfész, átviteli sebesség	9,6 - 115,2 kBd
Kommunikációs interfész, galvanikus leválasztás	nem
Ethernet interfész, csatlakozási típus	Aljzat
Ethernet interfész, csatlakozástechnika	RJ45
Ethernet interfész, átviteli sebesség	10/100 Mbit/s
Ethernet interfész, funkció	Paraméterezés és üzembe helyezés
Ethernet-interfész, protokoll	Modbus TCP
Kimenet elektromos csatlakozó, csatlakozás típusa	2x sorkapocs
Elektromos csatlakozó kimenete, csatlakozástechnika	Rugós kapocs
Elektromos csatlakozó kimenet, pólusok/erek száma	8
Elektromos csatlakozási kimenet, vezeték-keresztmetszet	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Elektromos csatlakozó kimenete, funkció	Kapcsolókimenet
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 95% nem kondenzáló
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Engedély	RCM jelzés
Névleges használati magasság	<= 2000 m NHN
Terméksúly	98 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	PA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis