


Elosztó

NEDU-L1R2-M12G5-M12LE-1R

Cikkszám: 8091516

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101
Szerkezeti felépítés	Y-elosztó kábelvel, vezérlőoldali
Elosztó típusa	1-ről 2-re
Kiegészítő funkciók	Kiegészítő táplálás a B porthoz
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Csatlakozási gyakoriság	100
Terméksúly	72.5 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	5
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	5
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés hatlapú SW18-cal és hosszirányú recézéssel
2. elektromos csatlakozó, funkció	IO-Link Kommunikáció
2. elektromos csatlakozó, kivitel	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	3
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés hatlapú SW13-mal és hosszirányú recézéssel
3. elektromos csatlakozó, funkció	Kiegészítő táplálás
3. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	2x egyeres
3. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
3. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
3. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	2
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V

Jellemző	Érték
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Árnyékolás	nem
Kábelhossz	1 m
1. kábelhossz	1 m
2. kábelhossz	1 m
Vezetéktulajdonság	statikus alkalmazásokhoz
1. hajlítási sugár, fix kábelezés	11.7 mm
2. hajlítási sugár, fix kábelezés	6 mm
1. kábelátmérő	3.8 mm
Tűrés, 1. kábelátmérő	± 0,1 mm
2. kábelátmérő	1.75 mm
Tűrés, 2. kábelátmérő	± 0,05 mm
1. kábelszerkezet	3 x 0,25 mm ²
2. kábel kialakítása	2 x 0,5 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.25 mm ² 0.5 mm ²
Védettség	IP65 IP68 IP69K
Megjegyzés a védettségről	IP40 M12 aljzathoz szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...80 °C
Csapághőmérséklet	-30 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	PA TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Csavaros rögzítés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett Cink-présöntvény, nikkelezett
Tömítések alapanyaga	NBR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Nikkelezett és aranyozott bronz Sárgaréz, aranyozott
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC