



# Elővezérlő szelep MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS

Cikkszám: 8118343

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                         | 3/2 zárva monostabil                                                   |
| Működtetés módja                      | elektromos                                                             |
| Üzemi nyomás                          | -0.09 MPa...0.8 MPa<br>-0.9 bar...8 bar<br>-13.05 psi...116 psi        |
| Szerkezeti felépítés                  | Bekapcsoló szelep                                                      |
| Visszaállítás módja                   | mechanikus rugó                                                        |
| Tanúsítványt kiállító szerv           | 21-GA4BO-0068X<br>21-GA4BO-0069X                                       |
| Robbanóképes gázok elleni védelem     | Ex db IIC T6...T3 Gb                                                   |
| Robbanóképes porok elleni védelem     | Ex tb IIIC T85°C Db                                                    |
| Ex környezeti hőmérséklet             | -65°C ~+40°C T4<br>-65°C ~+55°C T3                                     |
| Védettség                             | IP66                                                                   |
| Kézi segédműködtetés                  | reteszelő                                                              |
| Áramlásirány                          | nem reverzibilis                                                       |
| Bekapcsolási időtartam                | 100%                                                                   |
| Szigetelési osztály                   | H                                                                      |
| Tekercsparaméterek                    | 110 V AC: 50/60 Hz, 79,5 VA húzóteljesítmény, 3,8 VA tartóteljesítmény |
| Megengedett frekvenciaingadozások     | +/- 10%                                                                |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                        |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)           |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                   |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                                     |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...80 °C                                                         |
| Rögzítés módja                        | CNOMO                                                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                      |