


Kezelő készülék

CDSA-D3-RV

Cikkszám: 8126915

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Funkcióbillentyűk száma	20
A rendszer LED-ek száma	5
Kijelző	LCD-kijelző háttérvilágítással
Kijelző jellemzői	Érintőkijelző
Kijelző mérete	7"
Kezelő elemek	Fólia billentyűzet Kioldó vezérlőegység Vészleállító gomb
Bemeneti áram	$\leq 5,6\text{ A}$
DC üzemi feszültségi tartomány	19.2 V...30 V
Kijelző felbontása	WSVGA, 600x1024 pixel
Engedély	CCC RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU gépekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság gépekre vonatkozó előírásai szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E239998
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 95%
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	zárt USB-fedéllel szerelt állapotban
Védelmi osztály	III
Környezeti hőmérséklet	0 °C...40 °C
Terméksúly	950 g
Elektromos energiafogyasztás	12 W

Jellemző	Érték
IP-cím hozzárendelése	FCT DHCP
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Hálózati hiba áthidalása	10 ms
Névleges használati magasság	<= 2000 m NHN
Tápegység, funkció	Kioldó irányítás Vészleállítás Tápegység
Tápegység, csatlakozás típusa	Aljzat sáv
Tápegység, csatlakozástechnika	Aljzat sáv, 12 pólus, 2 sor
Tápegység, pólusok/erek száma	12
Tápegység, kiosztott pólusok/erek	6
USB interfész, csatlakozástechnika	USB 2.0 A típusú
Ethernet-interfész, protokoll	TCP/IP
Ethernet interfész, funkció	Diagnosztika Hálózati csatlakozás a PLC-hez Paraméterezés
Ethernet interfész, csatlakozási típus	Aljzat
Ethernet interfész, csatlakozástechnika	RJ45
Ethernet interfész, pólusok/erek száma	8
Ethernet interfész, átviteli sebesség	100 Mbit/s
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	ABS
Méret: Sz x H x M	212 mm x 251 mm x 73 mm
Megjegyzés, áramerősség 40 °C esetén	10-1000 mA minden érintkezőnél a vészleállításhoz <500 mA az engedélyező vezérlőegységhez
Felhasználási kategória	DC-13, vészleállító
B10D élettartam-tényező, alkomponensek	0,25 millió SP, vészleállítás 1 millió SP, engedélyező irányítóegység