


Vákuum generátor PGVA-1-P-D30-Q4-A

Cikkszám: 8165129

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szűrőfinomság	0.01 µm
Konfigurációs támogatás	CODESYS V3 Phyton szkriptek integrált webszerver
Paraméterezés	Rendszerparaméterek CODESYS V3
Kijelző	LED
1. kimeneti nyomás	-0.045 MPa
2 kimeneti nyomás	0.045 MPa
Normál térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1 l/min
Méretek: Sz x H x M	210 mm x 208 mm x 76 mm
DC üzemi feszültségi tartomány	21.6 V...26.4 V
Elektromos energiafogyasztás	19 W
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Tápegység, funkció	Digitális kimenet Terhelés és funkcionális föld
Tápegység, csatlakozás típusa	Aljzat
Tápegység, csatlakozástechnika	Sorkapocs
Tápegység, pólusok/erek száma	5
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 85% nem kondenzáló

Jellemző	Érték
Hangteljesítményszint	55 dB(A)
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 °C...40 °C
Terméksúly	3.2 kg
Abszolút pontosság ± %FS-ben, szobahőmérsékleten	1 %FS
Elektromos vezérlés	COM-port Ethernet Beépített vezérlés
Soros interfész, funkció	Kommunikáció Paraméterezés és üzembe helyezés
Soros interfész, csatlakozás típusa	Aljzat
Soros interfész, csatlakozástechnika	Sub-D
Soros interfész, protokoll	RS232
Soros interfész, átviteli sebesség	1200 ... 115200 bit/s
Ethernet interfész, csatlakozási típus	Aljzat
Ethernet interfész, csatlakozástechnika	RJ45
Ethernet interfész, átviteli sebesség	100 Mbit/s
Ethernet interfész, funkció	Paraméterezés és üzembe helyezés
Ethernet-interfész, protokoll	Modbus TCP
Érzékelő elektromos csatlakozó, csatlakozási típus	Aljzat
Elektromos csatlakozás érzékelő, kialakítás	kerek
Érzékelő elektromos csatlakozója, csatlakozástechnika	M8x1 A-kódolású az EN 61076-2-104 szabvány szerint
Elektromos csatlakozás érzékelő, bemeneti jel	0 - 10 V 0 - 5 V
Elektromos csatlakozás érzékelő, kimeneti jel	24V DC
Rögzítés módja	M4 belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	QS-4
Pneumatikus csatlakozás, szám	1
Ház színe	szürke
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium, porszórt