

Elővezérlő szelep VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1

Cikkszám: 8178210

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Működtetés módja	elektromos
Szélesség	22 mm
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	50 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	G1/8
Üzemi feszültség	230 V AC
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Szerkezeti felépítés	közvetlen vezérlésű üléses szelep
Visszaállítási módja	mechanikus rugó
Védettség	IP65
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	DNVGL-TAA000011J
Névleges szélesség	1.3 mm
Távozó levegő funkció	fojtható
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Vezérlés módja	közvetlen
Vezérlőlevegőellátás	belső
Áramlásirány	nem reverzibilis
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	F
Tekercsparaméterek	230 V AC: 50 Hz, 6,2 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény 230 V AC: 60 Hz, 4,9 VA húzóteljesítmény, 2,9 VA tartóteljesítmény
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	160 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú B forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	PA
Mágnestekercs alapanyaga	Réz