


Modulo di rotazione/sollevamento EHMB-25-200

Codice prodotto: 1095934

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro pignone attuatore	8 mm
Corsa di lavoro	0 mm...200 mm
Dimensione	25
Angolo di rotazione	Infinito
Passo della cinghia dentata	3 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Tipo di riduttore	Riduttore a cinghia dentata
Design	Modulo di rotazione/sollevamento elettromeccanico Con cinghia dentata
Rapporto del riduttore	4:1
Rilevamento posizione	Tramite sensori induttivi
Velocità massima di uscita dell'azionamento	300 1/min
Velocità max. di ingresso dell'attuatore	1200 1/min
Velocità max.	1.5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,03 °
Suono del livello di pressione	51 dB(A)
Nota in merito al livello di pressione sonora	con copertura: 56 [dB (A)]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	5000 kgcm ²
Coppia max. motore	8.8 Nm
Coppia massima dell'attuatore	2.2 Nm
Forza massima di avanzamento Fx	480 N
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.18 Nm
Valore di riferimento carico effettivo, orizzontale	5000 g
Valore di riferimento carico effettivo, verticale	5000 g
Peso prodotto	3620 g
Massa in movimento	1942 g
Materiale albero motore	Acciaio Acciaio inossidabile ad alta lega
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale flangia	Lega di alluminio forgiato anodizzato

Caratteristica	Valore
Materiale coperchio	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale della tenuta	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale staffa di fissaggio	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale cinghia dentata	Policloroprene con fibra di vetro