


# Cavo encoder NEBM-M12W8-E- -LE8

Codice prodotto: 1451679

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Designazione cavo                                        | Senza porta targhetta di identificazione |
| Collegamento elettrico 1, funzione                       | Lato dispositivo di campo                |
| Collegamento elettrico 1, progettazione                  | Circolare                                |
| Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento  | Connettore femmina                       |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo                    | Inclinato                                |
| Collegamento elettrico 1, connettore                     | M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101 |
| Collegamento elettrico 1, numero di poli                 | 8                                        |
| Collegamento elettrico 1, poli utilizzati                | 8                                        |
| Collegamento elettrico 2, funzione                       | Lato comando                             |
| Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento  | Cavo                                     |
| Collegamento elettrico 2, del connettore                 | Estremità aperta                         |
| Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei  | 8                                        |
| Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati | 8                                        |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC                    | 0 V...30 V                               |
| Tensione nominale d'esercizio DC                         | 24 V                                     |
| Intervallo della tensione d'esercizio AC                 | 0 V...30 V                               |
| Tensione d'esercizio nominale AC                         | 24 V                                     |
| Schermatura                                              | sì                                       |
| Lunghezza del cavo                                       | 1 m...25 m                               |
| Caratteristiche cavo                                     | applicabile su catene portacavi          |
| Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile  | 68 mm                                    |
| Diametro cavo                                            | 6,8 mm                                   |
| Struttura del cavo                                       | 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>             |
| Sezione nominale conduttore                              | 0,14 mm <sup>2</sup>                     |
| Estremità dei fili                                       | Bussola terminale                        |
| Grado di protezione                                      | IP65                                     |
| Nota sul grado di protezione                             | Nello stato assemblato                   |
| Temperatura ambiente                                     | -40 °C...80 °C                           |
| Temperatura ambiente con cavo mobile                     | -5 °C...80 °C                            |

| Caratteristica                                  | Valore                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme alla direttiva EU RoHS<br>Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364-B2-L                                        |
| Nota sui materiali                              | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)             |
| Materiale della guaina del cavo                 | TPE-U(PUR)                                            |
| Colore guaina del cavo                          | grigio                                                |