

Unità lineare SLE-10- -KF-A

Codice prodotto: 150088

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	10 mm...100 mm
Diametro pistone	10 mm
Modo operativo, unità di azionamento	Giogo
Ammortizzazione	Ammortizzatore, curva caratteristica dura
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Guida
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa Tramite sensori induttivi
Pressione d'esercizio	0.25 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	2.5 bar...10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno	40 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	47 N
Massa in movimento per corsa 0 mm	160 g
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsac	8 g
Peso base per corsa 0 mm	560 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	10 g
Attacco pneumatico	M5
Materiale coperchio	Alluminio
Materiale guarnizioni	PA
Materiale corpo	Alluminio
Materiale stelo	Acciaio inossidabile ad alta lega