

# Compensatore della corsa VAL-M5-5

Codice prodotto: 151209

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                            | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compensatore di altezza per supporto ventosa              | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posizione di montaggio                                    | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Design                                                    | Attacco per il vuoto sulla parte superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pressione di lavoro                                       | -0.95 bar...8 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fluido di lavoro                                          | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                  | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conformità PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | Il prodotto corrisponde alla definizione interna di Festo per l'impiego nella produzione di batterie: I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Temperatura ambiente                                      | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso prodotto                                             | 25 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di montaggio                                         | con filetto maschio M16x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fissaggio ventosa                                         | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Attacco vuoto                                             | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nota sui materiali                                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale guarnizioni                                     | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale corpo                                           | Alluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale staffa di fissaggio                             | Alluminio<br>POM<br>Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |