



# Generatore di vuoto CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8

Codice prodotto: 185871

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione nominale, ugello Laval           | 0.95 mm                                                                                                    |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale                                                                                                  |
| Caratteristiche espulsore                   | Vuoto elevato                                                                                              |
| Pressione di lavoro                         | 2 bar...10 bar                                                                                             |
| Vuoto massimo                               | 85 %                                                                                                       |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                                      |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura del fluido                      | 0 °C...50 °C                                                                                               |
| Temperatura ambiente                        | 0 °C...50 °C                                                                                               |
| Peso prodotto                               | 114 g                                                                                                      |
| Collegamento elettrico                      | Connettori maschio                                                                                         |
| Tipo di montaggio                           | Con foro passante                                                                                          |
| Collegamento pneumatico, porta 1            | Sottobase                                                                                                  |
| Collegamento pneumatico, porta 3            | Sottobase                                                                                                  |
| Attacco vuoto                               | G1/8                                                                                                       |
| Nota sui materiali                          | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                  |
| Materiale corpo                             | Alluminio pressofuso                                                                                       |