

cilindro guidato


DFP-10-80-P-A-S2

Codice prodotto: 186767
Prodotto in esaurimento

FESTO

Antirotativo, per rilevamento posizioni e stelo passante.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	80 mm
Diametro pistone	10 mm
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Stelo passante
Pressione d'esercizio	1,5 ... 10 bar
Velocità max.	0,8 m/s
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Energia d'impatto nelle posizioni finali	0,05 Nm
Forza teorica a 6 bar, in trazione	31 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	31 N
Massa movimentata	52 g
Peso	185 g
Attacco pneumatico	M3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Material cover	Leghe di alluminio per lavorazione plastica
Material seals	NBR
Material housing	Leghe di alluminio per lavorazione plastica
Material piston rod	Acciaio temprato