

## Supporto a cerniera CRLBN-40

Codice prodotto: 195867

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                            | Valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Posizione di montaggio                                    | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                  | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conformità PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | Il prodotto corrisponde alla definizione interna di Festo per l'impiego nella produzione di batterie: I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Temperatura ambiente                                      | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso prodotto                                             | 185 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nota sui materiali                                        | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale del fissaggio                                   | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiale del perno                                       | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiale serratura                                       | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |