


Nodo Bus CTEU-CP

Codice prodotto: 2149714

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protocollo	CPI-B
Dimensioni (P x L x H)	40 x 91 x 50 mm
Dimensioni griglia	40 mm
Tipo di montaggio	Sull'interfaccia elettrica Sulla sottobase di collegamento elettrico
Peso prodotto	105 g
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato Collegamenti non utilizzati sigillati
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Marchio KC	KC-EMV
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM Omologazione c UL us (OL)
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA
Display LED, specifiche prodotto	PS: tensione di esercizio per l'elettronica e l'alimentazione del carico X1: Stato di sistema del modulo in I-Port 1 X2: Stato di sistema del modulo in I-Port 2
Display LED, specifico per fieldbus	RUN: comunicazione OK
Diagnosi	Guasto di comunicazione Diagnosi del sistema Eccessivo calo della tensione
Controlli degli operatori	Interruttore DIL
Connessione fieldbus	Impianto di installazione CP
Fieldbus, protocollo	CPI-B

Caratteristica	Valore
Fieldbus, tipo di collegamento	Connettori maschio
Fieldbus, sistema di collegamento	M9x0,5
Fieldbus, modello di collegamento	5
Connessione Fieldbus, velocità di trasmissione	1000 kbit/s
Interfaccia fieldbus 2, funzione	Connessione bus in uscita Alimentazione di tensione
Connessione fieldbus 2, tipo di attacco	Connettore femmina
Interfaccia fieldbus 2, tecnologia di connessione	M9x0,5
Connessione fieldbus 2, numero di pin/fili	5
Massimo indirizzo, ingressi	4 byte
Massimo indirizzo, uscite	4 byte
Parametrizzazione	Diagnosi comportamento Risposta sicura dai guasti
Tempo ciclo interno	2 ms per 2 byte di dati utente
Supporto configurazione	Nessuno
Intervallo di tensione d'esercizio DC	18 V...30 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Alimentazione di tensione max.	3.4 A
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione	Tip. 50 mA
Tempo minimo di mancanza di tensione	10 ms