

Scatola per interruttore di finecorsa DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Codice prodotto: 534474

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro cavo ammesso	7 mm...13 mm
Basato su standard	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Progettazione	Circolare
Posizione di montaggio	Opzionale
Corrente nominale di corto circuito	no
Funzione elemento di commutazione	Interruttore di commutazione
Protezione da inversione di polarità	no
Principio di misura	Meccanico/elettrico
Indicazione della posizione di commutazione	Sì
Intervallo della tensione d'esercizio AC	4 V...250 V
Intervallo di tensione d'esercizio DC	4 V...250 V
Assorbimento interno di corrente, tensione di esercizio	1 mA...5000 A
Tensione di isolamento	250 V
Max. corrente di uscita	5000 mA
Corrente minima per il carico	1 mA a 4 V/DC
Immunità alle sovratensioni	2.5 kV
Grado di inquinamento	3
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Collegamento elettrico	Morsetto a vite
Raccordo pressacavo	M20x1,5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale copertura corpo	PC
Materiale della custodia del connettore	ABS+PC
Materiale consolle	ABS+PC