

Connettore femmina MSSD-F-M16

Codice prodotto: 539710

FESTO



Dum
my

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza del collegamento	50
Uscita del cavo	Inclinato
Nota sull'uscita del cavo	180° orientabile
Peso prodotto	35 g
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di collegamento di tipo B secondo standard industriale, 11 mm
Collegamento elettrico 1, numero di poli	3
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Collegamento elettrico 2, del connettore	Morsetto a vite
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...250 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...250 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	6 A
Immunità alle sovratensioni	2 kV
Collegamento conduttore di protezione	Disponibile
Raccordo pressacavo	M16x1,5
Diametro cavo	6 mm...8 mm
Sezione nominale conduttore	0.75 mm ²
Grado di protezione	IP65
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-20 °C...115 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione

Caratteristica	Valore
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Colore corpo	Nero
Materiale guarnizioni	HNBR