Interfaccia elettrica
CPVSC1-AE16-CPI

Codice prodotto: 541975

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	52 mm
Altezza	40 mm
Lunghezza	70 mm
Interfaccia Fieldbus	M9, 5 poli, connettore maschio e femmina
Diagnosi specifiche del dispositivo	Sottotensione dell'unità di valvole
Tipi di comunicazione	Fieldbus CP
Numero massimo di bobine valvola	16
Parametrizzazione	Parametrizzazione tramite protocollo CP
Protezione da inversione di polarità	Per tutti i collegamenti elettrici della tensione d'esercizio
Protocollo	Fieldbus CP
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di esercizio, carico	A seconda del tipo di valvola e del numero di valvole
Assorbimento di corrente alla tensione nominale	Elettronica: <= 100 mA
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...50 °C
Umidità relativa dell'aria	90% a 50ºC Non condensante
Protezione contro il contatto diretto e indiretto	PELV
Grado di protezione	IP20 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Peso prodotto	150 g
Display LED, specifico per fieldbus	CP: fieldbus CP
Tipo di montaggio	Con foro passante
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)