

Asse a vite EGC-HD-125- -BS

Codice prodotto: 556819

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	50 mm...900 mm
Dimensione	125
Diametro mandrino	12 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Asse lineare elettromeccanico Con vite a sfere
Tipo di motore	Motore passo-passo Servomotore
Tipo mandrino	Vite a ricircolo di sfere
Principio funzionamento del sistema di misura	Incrementale
Accelerazione max.	15 m/s ²
Velocità max.	0,5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,02 mm
Ciclo di lavoro	100%
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
2° momento dell'area Iy	715000 mm ⁴
2° momento dell'area Iz	4110000 mm ⁴
Forza max. Fy	3650 N
Forza max. Fz	3650 N
Forza max Fy asse totale	3650 N
Forza max Fz asse totale	3650 N
Fy al valore di vita teorico di 100 km (solo considerazioni guida)	13446 N
Fz al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	13446 N
Momento massimo Mx	140 Nm
Max. momento My	275 Nm
Momento massimo Mz	275 Nm
Coppia max Mx asse totale	140 Nm
Coppia max My asse totale	275 Nm
Coppia max Mz asse totale	275 Nm

Caratteristica	Valore
Mx al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	515 Nm
My al valore di vita teorico di 100 km (solo considerazioni guida)	1013 Nm
Mz al valore di vita teorico di 100 km (solo guida)	1013 Nm
Max. forza radiale sull'albero motore	220 N
Forza massima di avanzamento Fx	400 N
Momento d'inerzia torsionale della massa It	380000 mm ⁴
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	0.0142 kgcm ²
Durata utile di riferimento	5000 km
Peso della slitta	1049 g
Peso della slitta supplementare	978 g
Peso base per corsa 0 mm	4123 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	90 g
Materiale testata posteriore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale attuatore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale profilo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale testata dell'attuatore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale guida slitta	Acciaio
Materiale del binario della guida	Acciaio
Materiale del cursore	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale del dado del mandrino	Acciaio
Materiale mandrino	Acciaio