

## Raccordo a innesto NPQM-D-G18-Q6-P10

Codice prodotto: 558662

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                                                   | Valore                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                                                       | Standard                                                                |
| Dimensione nominale                                              | 4 mm                                                                    |
| Tipo di guarnizione sul perno a vite                             | Anello di tenuta                                                        |
| Progettazione                                                    | Esecuzione diritta                                                      |
| Dimensioni del pacchetto                                         | 10                                                                      |
| Design                                                           | Principio push-pull                                                     |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-13.775 psi...232 psi                           |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...16 bar                                                      |
| Fluido di lavoro                                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile                                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                   |
| Conformità PWIS                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Temperatura ambiente                                             | -20 °C...70 °C                                                          |
| Coppia nominale                                                  | 6 Nm                                                                    |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale                    | ± 20%                                                                   |
| Peso prodotto                                                    | 9 g                                                                     |
| Tipo di montaggio                                                | Esagono esterno, dimensione 12 mm<br>Esagono incassato, dimensione 4 mm |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto maschio G1/8                                                    |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno della tubazione di 6 mm                            |
| Nota sui materiali                                               | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                               |
| Materiale corpo                                                  | Ottone, nichelato                                                       |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR                                                                     |