


# Mini-slitta EGSL-BS-35-50-8P

Codice prodotto: 562160

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	50 mm
Dimensione	35
Parallelismo lungo l'asse Z	0.02 mm
Parallelismo	0.05 mm
Gioco di ritorno teorico	50 µm
Diametro mandrino	8 mm
Passo della vite	8 mm/U
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida per gabbia per cuscinetto a sfere
Design	Mini-slitta elettrica Guida Con vite a ricircolo di sfere
Tipo di motore	Motore passo-passo Servomotore
Tipo mandrino	Vite a ricircolo di sfere
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Accelerazione max.	25 m/s <sup>2</sup>
Velocità max.	0.5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,015 mm
Ciclo di lavoro	100%
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Suono del livello di pressione	60 dB(A)
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Forza di alimentazione continua	50 N
Coppia massima dell'attuatore	0.127 Nm
Forza max. Fy	512 N
Forza max. Fz	512 N
Momento massimo Mx	6.2 Nm
Max. momento My	6 Nm
Momento massimo Mz	6 Nm

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Max. forza radiale sull'albero motore	20 N
Forza massima di avanzamento Fx	75 N
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.015 Nm
Valore di riferimento carico effettivo, orizzontale	2 kg
Valore di riferimento carico effettivo, verticale	2 kg
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico di lavoro	0.0162 kgcm <sup>2</sup>
Momento di inerzia di massa JO	0.0426 kgcm <sup>2</sup>
Feed constant	8 mm/U
Intervallo di manutenzione	Lubrificazione permanente
Massa in movimento	270 g
Peso prodotto	570 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina Tramite bussola di centratura Con accessori
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Alluminio pressofuso Verniciato
Materiale del binario della guida	Acciaio laminato
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale della piastra con giogo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale del dado del mandrino	Acciaio laminato
Materiale mandrino	Acciaio laminato