


Terminale CPX-P

Codice prodotto: 562818

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Controllo elettrico	Fieldbus Apparecchio di comando integrato
Numero max. di moduli	10
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Grado di protezione	IP20 IP65
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX) Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM secondo le istruzioni EX UK Istruzioni RoHS UK
Marchio KC	KC-EMV
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM c UL us - Recognized (OL)
Protezione antideflagrante	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (BR) Zona 2 (UKEX)
Categoria ATEX gas	II 3G
Protezione antideflagrante, certificazione al di fuori dell'UE	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Tipo di protezione antideflagrante per gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura ambiente di esplosione	-5°C <= Ta <= +50°C
Autorità che rilascia il certificato	DNV 15.0193 X
Display LED	Stato del bus Stato del canale Stato del modulo Stato del sistema
Diagnosi	Diagnosi memoria Diagnosi orientata al canale e al modulo Sottensione di moduli
Massimo indirizzo, ingressi	64 byte
Massimo indirizzo, uscite	64 byte

Caratteristica	Valore
Parametrizzazione	Diagnosi comportamento Risposta sicura dai guasti Forzatura dei canali Impostazione segnale
Tempo ciclo interno	< 1 ms
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 25%