

Separatore d'acqua MS12-LWS

Codice prodotto: 569827

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Scarico della condensa	Completamente automatico Completamente automatico, ad azionamento elettrico
Design	Separatore centrifugo
Volume max della condensa	400 ml
Tazza di protezione	Integrato come tazza in metallo
Grado di separazione della condensa	99 %
Pressione di lavoro	1 bar...16 bar
Portata standard max.	40000 l/min
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	25000 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:] Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	1 °C...60 °C
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura del fluido	1 °C...60 °C
Temperatura ambiente	1 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Installazione in linea Tramite squadretta di fissaggio Con accessori Una delle due:
Materiale copertura	Rinforzato con PA
Materiale disco elicoidale	POM
Materiale sottobase	Alluminio pressofuso
Materiale squadretta di fissaggio	Alluminio pressofuso
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale connettore per moduli	Alluminio pressofuso
Materiale della tazza	Lega di alluminio battuto
Materiale guarnizione a tazza	NBR
Materiale dello schermo	PA

Caratteristica	Valore
Materiale piastra di separazione	POM