


Nodo Bus CTEU-AS

Codice prodotto: 572555

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protocollo	Interfaccia AS
Dimensioni (P x L x H)	40 x 91 x 50 mm
Dimensioni griglia	40 mm
Tipo di montaggio	Sull'interfaccia elettrica Sulla sottobase di collegamento elettrico
Peso prodotto	90 g
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato Collegamenti non utilizzati sigillati
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Approvazione	Omologazione c UL us (OL)
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA
Display LED, specifiche prodotto	PS: tensione di esercizio per l'elettronica e l'alimentazione del carico X1: Stato di sistema del modulo in I-Port 1
Display LED, specifico per fieldbus	AS-i: modalità AS-Interface
Diagnosi	Guasto di comunicazione Diagnosi del sistema Eccessivo calo della tensione
Controlli degli operatori	Interruttore DIL
Connessione fieldbus	AS-Interface
Fieldbus, protocollo	Interfaccia AS
Fieldbus, tipo di collegamento	Connettori maschio
Fieldbus, sistema di collegamento	M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101

Caratteristica	Valore
Fieldbus, modello di collegamento	4
Interfaccia fieldbus 2, funzione	Connessione bus in uscita Alimentazione di tensione
Connessione fieldbus 2, tipo di attacco	Connettore femmina
Interfaccia fieldbus 2, tecnologia di connessione	M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Connessione fieldbus 2, numero di pin/fili	4
Massimo indirizzo, ingressi	2 byte
Massimo indirizzo, uscite	2 byte
Parametrizzazione	Inibizione watchdog Abilita watchdog
Tempo ciclo interno	10 ms
Supporto configurazione	Nessuno
Intervallo di tensione d'esercizio DC	20 V...31.6 V
Tensione nominale d'esercizio DC	30 V
Alimentazione di tensione max.	4 A
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione	Tip. 50 mA