

Modulo ingresso/uscita|modulo I/O CDPX-EA-V2

Codice prodotto: 8023321

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di fissaggio	34 mm
Altezza	89 mm
Lunghezza	41 mm
Approvazione	C-Tick Omologazione c UL us (OL)
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Non condensante
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso prodotto	80 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Ingresso digitale, numero	8
Ingressi digitali, ritardo del segnale di ingresso	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Ingressi digitali, in tensione/corrente	24 V DC
Ingressi digitali, valore nominale per TRUE	12 - 30 V DC
Ingressi digitali, valore nominale per FALSE	0 V
Ingressi digitali, isolamento elettrico	sì
Numero di uscite digitali	7
Uscite digitali, contatto	1 relè
Uscite digitali, tensione d'uscita	12 - 30 V DC
Uscite digitali, corrente d'uscita	0,5 A
Uscite digitali, isolamento elettrico	Sì
Uscite digitali, corrente nominale di corto circuito	sì
Uscite digitali, sicurezza contro i sovraccarichi	sì