


Asse a sbalzo ELCC-TB-KF-60- -

Codice prodotto: 8060571

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro effettivo del pignone dell'attuatore	30.558 mm
Corsa di lavoro	50 mm...1300 mm
Dimensione	60
Riserva di corsa	0 mm...1300 mm
Passo della cinghia dentata	3 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Asse a sbalzo elettromeccanico
Accelerazione max.	50 m/s ²
Velocità max.	5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,05 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
2° momento dell'area Iy	240600 mm ⁴
2° momento dell'area Iz	304210 mm ⁴
Coppia massima dell'attuatore	5.2 Nm
Forza max. Fy	4216 N
Forza max. Fz	4119 N
Momento massimo Mx	36 Nm
Max. momento My	293 Nm
Momento massimo Mz	288 Nm
Forza massima di avanzamento Fx	300 N
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	8.9 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico di lavoro	2.3 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JO	5.9 kgcm ²
Feed constant	96 mm/U
Durata utile di riferimento	5000 km
Intervallo di lubrificazione in funzione della distanza totale percorsa	1000 km
Massa in movimento con 0 mm di corsa con seconda testa motrice	2738 g

Caratteristica	Valore
Massa in movimento per corsa 0 mm	1636 g
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsa	38 g
Peso della slitta supplementare	805 g
Peso base per corsa 0 mm	4146 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	38 g
Peso base per corsa 0 mm con seconda testa motrice	6053 g
Materiale testata posteriore	Lega di alluminio battuto anodizzato
Materiale profilo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della testata	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale del binario della guida	Acciaio per cuscinetto, rivestimento Corrotect
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del cursore	Pressofusione di alluminio anodizzato
Materiale componente di bloccaggio cinghia dentata	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale cinghia dentata	Policloroprene con filamento di vetro e rivestimento in nylon PUR con cavo d'acciaio e guaina in tessuto Poliuretano con cavo d'acciaio