

Asse a sbalzo ELCC-TB-KF-110- -

Codice prodotto: 8060574

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro effettivo del pignone dell'attuatore	68.755 mm
Corsa di lavoro	50 mm...2000 mm
Dimensione	110
Riserva di corsa	0 mm...2000 mm
Passo della cinghia dentata	8 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Asse a sbalzo elettromeccanico
Accelerazione max.	30 m/s ²
Velocità max.	5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,05 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
2° momento dell'area Iy	6830570 mm ⁴
2° momento dell'area Iz	4925970 mm ⁴
Coppia massima dell'attuatore	90 Nm
Forza max. Fy	20596 N
Forza max. Fz	20022 N
Momento massimo Mx	317 Nm
Max. momento My	2368 Nm
Momento massimo Mz	2286 Nm
Forza massima di avanzamento Fx	2500 N
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	174.9 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico di lavoro	11.8 kgcm ²
Momento di inerzia di massa JO	157.1 kgcm ²
Feed constant	216 mm/U
Durata utile di riferimento	5000 km
Intervallo di lubrificazione in funzione della distanza totale percorsa	1000 km
Massa in movimento con 0 mm di corsa con seconda testa motrice	16953 g

Caratteristica	Valore
Massa in movimento per corsa 0 mm	10017 g
Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsa	148 g
Peso della slitta supplementare	4777 g
Peso base per corsa 0 mm	27299 g
Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa	148 g
Peso base per corsa 0 mm con seconda testa motrice	39012 g
Materiale testata posteriore	Lega di alluminio battuto anodizzato
Materiale profilo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della testata	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale del binario della guida	Acciaio per cuscinetto, rivestimento Corrotect
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del cursore	Pressofusione di alluminio anodizzato
Materiale componente di bloccaggio cinghia dentata	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale cinghia dentata	Policloroprene con filamento di vetro e rivestimento in nylon