


Unità di gestione e visualizzazione CDSA-D3-RV

Codice prodotto: 8126915

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero di codici funzionali	20
Numero di LED del sistema	5
Display	Display LCD Con retroilluminazione
Caratteristiche display	Touch Screen
Dimensione display	7"
Controlli degli operatori	Tastiera a sfioro Unità di comando di abilitazione Tasto di arresto di emergenza
Corrente in ingresso	$\leq 5,6$ A
Intervallo di tensione d'esercizio DC	19.2 V...30 V
Risoluzione display	WSVGA, 600x1024 pixel
Approvazione	CCC Marchio di fabbrica RCM Omologazione c UL us (OL)
Marchio KC	KC-EMV
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme Direttiva macchine CE Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Secondo i regolamenti del Regno Unito per le macchine Istruzioni RoHS UK
Autorità che rilascia il certificato	UL E239998
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 95%
Grado di protezione	IP65 III
Nota sul grado di protezione	Quando il coperchietto USB è chiuso Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso prodotto	950 g
Consumo di energia elettrica	12 W
Allocazione indirizzo IP	FCT DHCP

Caratteristica	Valore
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Tempo minimo di mancanza di tensione	10 ms
Altitudine d'uso nominale	<= 2000 m NHN
Tensione di alimentazione, funzione	Comando di abilitazione Arresto di emergenza Alimentazione di tensione
Tensione di alimentazione, tipo collegamento	Striscia di prese
alimentazione, sistema di collegamento	Striscia di prese a 12 pin, 2 file
Tensione di alimentazione, configurazione attacco	12
Alimentazione di tensione, pin/fili assegnati	6
Interfaccia USB, tecnologia di collegamento	USB 2.0 tipo A
Interfaccia Ethernet, protocollo	TCP/IP
Interfaccia Ethernet, funzione	Diagnostica Connessione di rete al PLC Parametrizzazione
Tipo di attacco della porta Ethernet	Connettore femmina
Interfaccia Ethernet, sistema di collegamento	RJ45
Interfaccia Ethernet, modello di collegamento	8
Interfaccia Ethernet, velocità di trasmissione	100 Mbit/s
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	ABS
Dimensioni (P x L x H)	212 x 251 x 73 mm
Nota sulla corrente di carico ammissibile a 40°C	10 - 1000 mA a ogni contatto per l'arresto di emergenza < 500 mA per centralina elettronica di abilitazione
Categoria di impiego	DC-13, arresto di emergenza
Parametro di durata B10D, sottocomponente	0,25 Mio SP, arresto di emergenza 1 milione di cicli di commutazione, unità di comando di abilitazione