Interfaccia elettrica
VABA-S6-1-PT

Codice prodotto: 8152353



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione da inversione di polarità	Separato per Power System (PS) e Power Load (PL)
Numero max di posti valvola	16
Numero massimo di bobine valvola	32
Baud rate	38,4 kbit/s
Assorbimento di corrente intrinseca alla tensione nominale di esercizio per elettronica/sensori	Tipicamente 30 mA
Assorbimento di corrente intrinseca alla tensione nominale di esercizio, carico	normalmente 30 mA
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Ondulazione residua	4 Vpp
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso prodotto	690 g
IO-Link®, tecnologia di collegamento	Dispositivo, a 5 poli
IO-Link®, versione protocollo	Dispositivo V 1.1
IO-Link®, modalità di comunicazione	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link®, classe porta	Dispositivo B
IO-Link®, numero di porte,	Dispositivo 1
IO-Link®, lunghezza dati di processo (OUT)	Device 1-4 Byte
IO-Link®, tempo di ciclo min.	Dispositivo 3,2 ms
Lunghezza max. cavo	20 m
Tipi di comunicazione	IO-Link
Sezione nominale conduttore	1 mm²
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Alluminio pressofuso