


ケーブル付ソケット KMPYE-5

製品番号: 151909

FESTO



データシート

特徴	値
規格準拠	EN 61076-2-101
ケーブル名	アクセサリ付
製品質量	305 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 占有ピン	4
電気ポート 1, 取付方法	六角棒SW18および長手方向のローレット付ねじ式ロック
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	4
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	4
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
電流容量	4 A
サージ電圧耐性	2.5 kV
シールド	はい
ケーブル長	5 m
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます
曲げ半径, 可動ケーブル	90 mm
ケーブル径	6.2 mm
許容ケーブル径	±0.3mm
ケーブル構造	4 x 0.25mm ²
導体公称断面	0.25 mm ²
絶縁ケーブルの端	突合せカット
保護等級	IP65

特徴	値
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...80 °C
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-25 °C...80 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
材質: ケーブル被服	PVC
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
ねじ式ロック材質	PA
プラグ接点材質	真鍮