


サービスユニット  
FRC-1/2-D-7-MIDI-A-NPT  
製品番号: 173867

FESTO



データシート

| 特徴                | 値                                          |
|-------------------|--------------------------------------------|
| サイズ               | Midi                                       |
| 取付位置              | 垂直                                         |
| ドレン               | 全自動式                                       |
| ろ過度               | 40 µm                                      |
| 使用圧力              | 0.2 MPa...1.2 MPa                          |
| 作動圧力              | 2 bar...12 bar                             |
| 制御圧力範囲            | 0.5 bar...7 bar                            |
| 最大圧ヒステリシス         | 0.02 MPa                                   |
| 最大圧力ヒステリシス        | 0.2 bar                                    |
| 最高圧力ヒステリシス        | 2.9 psi                                    |
| 標準公称流量 (DIN 1343) | 2800 L/min                                 |
| 作動流体              | ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス   |
| 使用流体/制御流体の情報      | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                    |
| 耐食性クラス KBK        | 2 - 適度な耐食性                                 |
| LABS 認証           | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| 2次側のエアクオリティクラス    | ISO 8573-1:2010 [7:8:-] に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度              | -10 °C...60 °C                             |
| 周囲温度              | -10 °C...60 °C                             |
| 製品質量              | 1440 g                                     |
| 取付方法              | インライン<br>ブラケット付<br>オプション:                  |
| エア接続ポート 1         | NPT1/2                                     |
| 空気圧接続 2           | NPT1/2                                     |
| マテリアルに関する注意事項     | RoHS 準拠                                    |
| 材質 ハウジング          | 亜鉛加圧鋳造                                     |
| ボウル材質             | PC                                         |